



PL

Oprawa rastrowa na źródła LED przeznaczona do oświetlania pomieszczeń biurowych, gdzie praca przy komputerach wymaga wysokich parametrów optycznych i niskiej wartości wskaźnika oślnienia UGR.

Konstrukcja oprawy CAPRI LED umożliwia montaż w sufitach podwieszanych o małej odległości do sufitu stałego. Montaż oprawy do sufitów podwieszanych przy użyciu dodatkowych akcesoriów.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodizowanego, polerowanego wysokiej czystości, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną

Montaż: w sufitach podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej 600x600, sufitach G/K, nastropowy

Akcesoria: listwy montażowe do sufitów podwieszanych

Zasilanie: 230V



MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ OPRAWY (lm) FIXTURE'S LUMINOUS POWER	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY (lm/W) FIXTURE'S EFFICACY	[kg]	KOLOR COLOUR	KOD CODE
40W	LED 3000K	4360	109	5,50	☐	PX1115511
40W	LED 4000K	4450	111	5,50	☐	PX1115518

AKCESORIA

Listwy montażowe do sufitów podwieszanych
Installation strips for suspended ceiling

KOD
CODE

PX1113101

1 kpl. (2 szt.) / 1 oprawę
1 set (2 pcs.) / 1 luminaire

ENG

A louver luminaire using LED sources which was designed for lighting offices, where work requires good optical parameters and a low value of unified glare rating (UGR).


Thanks to its construction, CAPRI LED can be fixed to suspended ceilings which are fairly close to the permanent ceiling. The luminaire is installed to suspended ceilings with additional accessories.

Materials: powder painted steel sheet housing (standard colour: white), parabolic louver made of polished anodized aluminium having high degree of purity, LED module with additional microprismatic plate.

Installation: 600x600 modular ceilings with visible supporting structure, plaster-cardboard ceilings (G/K), surface-mounted.

Accessories: installation battens for suspended ceilings

Power supply: 230V



CAPRI LED

